



Hlavní parametry

Řada	Linerger
Kompatibilní řada	Linerger TA
Typ produktu nebo součásti	Svorkovnice
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Kompatibilita	Pomocné připojení

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Skříň Samostatně stojící rozváděč Nástěnná montáž rozváděče
[Ie] jmenovitý pracovní proud	12 A 250 V AC IEC 40 °C 20 A 300 V AC UL 40 °C
Utahovací moment	0,5...0,6 N.m
Připojení - svorky	Input : screw terminal 10 pin(s) - cable cross section: 0.2...4 mm ² - cable stiffness: rigid - without cable end Output : removable screw terminal block 20 pin(s) - cable cross section: 0.2...4 mm ² - cable stiffness: flexible - with cable end
Materiál vodiče	Měď
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	50 mm
Šířka	65 mm
Hloubka	50 mm
Hmotnost přístroje	0,12 kg
Barva	Světle šedá RAL 7035

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0707 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------