



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Označení výrobku	Prisma G
Stupeň krytí IP	IP43 s dveřmi, přístřeškem a těsněním IP43 IP40 s dveřmi IP30 bez dveří IP41 s dveřmi a přístřeškem
Typ produktu nebo součásti	Dveře
Typ čelního krytu	Plný
Součást výrobku	Dveře Rukojeť Zámek s klíčem (klíč 405) Další zámek a vložka (objednat samostatně) Závěs dveří (x2)

Doplňěk

Boční otevírání dveří	Oboustranné
Počet zámků	1
Velikost otvoru	130 °
Popis rozváděče/skříně	Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm Rozšiřující skříň - šířka 600 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	9
Materiál rozváděče	Rukojeť : polyamid Krycí rámeček : zušlechtěný ocelový plech
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	480 mm
Šířka	600 mm
Hloubka	36 mm
Hmotnost přístroje	3,38 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK08 podle EN/IEC 62262
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0818 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------