



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Označení výrobku	Prisma G
Stupeň krytí IP	IP43 s dveřmi, přístřeškem a těsněním IP43 IP40 s dveřmi IP30 bez dveří IP41 s dveřmi a přístřeškem
Typ produktu nebo součásti	Dveře
Typ čelního krytu	Průhledný
Součást výrobku	Dveře Rukojeť Zámek s klíčem (klíč 405) Další zámek a vložka (objednat samostatně) Závěs dveří (x2)

Doplňek

Boční otevírání dveří	Oboustranné
Počet zámků	2
Velikost otvoru	130 °
Popis rozváděče/skříně	Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	24
Materiál rozváděče	Sklo Rukojeť : polyamid Krycí rámeček : zušlechtěný ocelový plech
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	1230 mm
Šířka	300 mm
Hloubka	36 mm
Hmotnost přístroje	4,78 kg
Materiál	Sklo
Povrchová úprava	Matný Hladký
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK08 podle EN/IEC 62262
standarty	IEC 61439-2 IEC 61439-1
stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1751 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

