



### Hlavní parametry

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada                       | Prisma                                                                                                       |
| Označení výrobku           | Prisma G                                                                                                     |
| Stupeň krytí IP            | IP43 s dveřmi, přístřeškem a těsněním IP43<br>IP40 s dveřmi<br>IP30 bez dveří<br>IP41 s dveřmi a přístřeškem |
| Typ produktu nebo součásti | Rozšíření rozvaděče                                                                                          |
| Typ rozvaděče              | Funkční skříň dodává se v rozloženém stavu                                                                   |
| Použití zařízení           | Elektrický nn rozvod                                                                                         |
| Montáž rozvodnice          | Povrchová                                                                                                    |
| Typ čelního krytu          | Bez (objednat samostatně)                                                                                    |
| Kompatibilita              | Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm<br>Samostatně stojící rozvaděč - šířka 300 mm                     |
| Pocet vert. modulu (50 mm) | 27                                                                                                           |
| Počet 18 mm modulů na řadu | 24                                                                                                           |

### Doplňek

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Popis rozvaděče/skříně                   | Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm              |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 1000 V na hlavních zadních sběrnících podle IEC 61439-2 |
| [In] jmenovitý proud                     | 630 A při 40 °C podle IEC 61439-2                       |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud | 25 kA (1 s) podle IEC 61439-2                           |
| [Ipk] jmenovitý dynamický proud          | 53 kA podle IEC 61439-2                                 |
| Frekvence sítě                           | 50/60 Hz                                                |
| Materiál rozvaděče                       | Rozvaděč : zušlechťený ocelový plech                    |
| Doplňkové informace                      | Lze kombinovat vedle sebe a na sebe                     |
| Počet kusů na sadu                       | Sada 1                                                  |
| Výška                                    | 1530 mm, s podstavcem                                   |
| Šířka                                    | 600 mm                                                  |
| Hloubka                                  | 205 mm                                                  |
| Hmotnost přístroje                       | 21,7 kg                                                 |
| Povrchová úprava                         | Matný<br>Hladký                                         |
| Barva                                    | Bílá RAL 9001                                           |

### Životní prostředí

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| stupeň ochrany IK     | IK08 s dveřmi<br>IK07 bez dveří podle EN/IEC 62262                        |
| stupeň ochrany        | Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek |
| standarty             | IEC 62208<br>IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                   |
| mechanická robustnost | Seismické testy : 2,5G podle IEC 60068-2-57                               |

### Nabídka udržitelnosti

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium                                                 |
| RoHS                    | Compliant - since 1809 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                     |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|