



### Hlavní parametry

|                            |                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada                       | Prisma                                                                                                          |
| Označení výrobku           | Prisma G                                                                                                        |
| Stupeň krytí IP            | IP43 s dveřmi, přístřeškem a těsněním IP43<br>IP40 s dveřmi<br>IP30 bez dveří<br>IP41 s dveřmi a přístřeškem    |
| Typ produktu nebo součásti | Dveře                                                                                                           |
| Typ čelního krytu          | Plný                                                                                                            |
| Součást výrobku            | Dveře<br>Rukojeť<br>Zámek s klíčem (klíč 405)<br>Další zámek a vložka (objednat samostatně)<br>Závěs dveří (x3) |

### Doplňěk

|                            |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boční otevírání dveří      | Oboustranné                                                                                   |
| Počet zámků                | 3                                                                                             |
| Velikost otvoru            | 130 °                                                                                         |
| Popis rozváděče/skříně     | Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm<br>Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm |
| Pocet vert. modulu (50 mm) | 27                                                                                            |
| Materiál rozváděče         | Rukojeť : polyamid<br>Krycí rámeček : zušlechtěný ocelový plech                               |
| Počet kusů na sadu         | Sada 1                                                                                        |
| Výška                      | 1380 mm                                                                                       |
| Šířka                      | 300 mm                                                                                        |
| Hloubka                    | 33 mm                                                                                         |
| Hmotnost přístroje         | 5,48 kg                                                                                       |
| Povrchová úprava           | Matný<br>Hladký                                                                               |
| Barva                      | Bílá RAL 9001                                                                                 |

### Životní prostředí

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| stupeň ochrany IK | IK08 podle EN/IEC 62262                                                   |
| standards         | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                |
| stupeň ochrany    | Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                 |
| RoHS                                    | Compliant - since 0823 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                              |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                                          |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|