



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Označení výrobku	Prisma G
Stupeň krytí IP	IP55 s dveřmi
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Funkční skříň dodává se v rozloženém stavu
Použití zařízení	Elektrický nn rozvod
Montáž rozvodnice	Povrchová
Typ čelního krytu	Bez (objednat samostatně)
Pocet vert. modulu (50 mm)	23
Počet 18 mm modulů na řadu	24

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm
[Ui] jmenovité izolační napětí	1000 V na hlavních zadních sběrnících podle IEC 61439-2
[In] jmenovitý proud	630 A při 40 °C podle IEC 61439-2
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	25 kA (1 s) podle IEC 61439-2
[Ipk] jmenovitý dynamický proud	53 kA podle IEC 61439-2
Frekvence sítě	50/60 Hz
Materiál rozváděče	Rozváděč : zušlechťený ocelový plech
Doplňkové informace	Lze kombinovat vedle sebe a na sebe
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	1250 mm
Šířka	600 mm
Hloubka	260 mm
Hmotnost přístroje	23,76 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK10 s dveřmi podle EN/IEC 62262
stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
standarty	IEC 62208 IEC 61439-2 IEC 61439-1
mechanická robustnost	Seismické testy : 2,5G podle IEC 60068-2-57

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0812 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

