



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Označení výrobku	Prisma G
Stupeň krytí IP	IP55 s dveřmi
Typ produktu nebo součásti	Zadní panel
Typ rozvaděče	Funkční skříň dodává se v rozloženém stavu
Použití zařízení	Elektrický nn rozvod
Montáž rozvodnice	Povrchová
Typ čelního krytu	Bez
Pocet vert. modulu (50 mm)	33
Počet 18 mm modulů na řadu	24

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
[Ui] jmenovité izolační napětí	1000 V na hlavních zadních sběrnících podle IEC 61439-2
[In] jmenovitý proud	630 A při 40 °C podle IEC 61439-2
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	25 kA (1 s) podle IEC 61439-2
[Ipk] jmenovitý dynamický proud	53 kA podle IEC 61439-2
Frekvence sítě	50/60 Hz
Materiál rozváděče	Zadní panel : zušlechťený ocelový plech
Doplňkové informace	Lze kombinovat vedle sebe
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	1750 mm
Šířka	600 mm
Hloubka	260 mm
Hmotnost přístroje	14,18 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK10 s dveřmi podle EN/IEC 62262
stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
standarty	IEC 62208 IEC 61439-2 IEC 61439-1
mechanická robustnost	Seismické testy : 2,5G podle IEC 60068-2-57

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0801 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------