



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Označení výrobku	Prisma G
Stupeň krytí IP	IP55
Typ produktu nebo součásti	Částečné dveře
Typ čelního krytu	S výřezem
Součást výrobku	Dveře 8 mm trojúhelníková vložka Izolovanou plnou montážní desku Závěs dveří (x2)

Doplňěk

Počet zámků	3
Velikost otvoru	180 °
Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	6
Doplňkové informace	Rozměry dvou otvorů jsou 200 x 112 mm
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	300 mm
Šířka	600 mm
Hloubka	26 mm
Hmotnost přístroje	6,24 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK10 podle EN/IEC 62262
standarty	IEC 61439-2 IEC 61439-1
stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------