



## Hlavní parametry

|                             |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada                        | Spacial                                                                                                                                                                                    |
| Označení výrobku            | Spacial SF                                                                                                                                                                                 |
| Použití zařízení            | Aplikace Prisma                                                                                                                                                                            |
| Typ produktu nebo součásti  | Vhodný rozvaděč                                                                                                                                                                            |
| Jmenovitá výška rozvaděče   | 2000 mm                                                                                                                                                                                    |
| Jmenovitá šířka rozvaděče   | 700 mm                                                                                                                                                                                     |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče | 800 mm                                                                                                                                                                                     |
| Montáž rozvodnice           | Samostatně stojící                                                                                                                                                                         |
| Použití výrobku             | Instalace Prisma Plus System P                                                                                                                                                             |
| Sestava zařízení            | 1 dveře<br>1 zadní panel<br>1 střecha<br>1 struktura<br>1 uzamykací systém s rukojetí pro dveře<br>2 posuvné lišty<br>4 držák montážní desky<br>2 adaptér pro stojiny<br>2 střední stojina |

## Doplňek

|                       |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ struktury         | Vyrobeno z jednoho oddílu<br>Svislé sloupky spojené s horním a dolním rámem<br>Panely a dveře vestavěné do konstrukce<br>Perforovaná konstrukce s roztečí 25 mm                                                     |
| Typ dveří             | Plné na přední                                                                                                                                                                                                      |
| Počet dveří           | 1 na přední                                                                                                                                                                                                         |
| Otevírání dveří       | Oboustranné 120 °                                                                                                                                                                                                   |
| Typ zámku             | 4 bodový zámek, rukojeť s vložkou 5 mm "motýlek" na přední dveře                                                                                                                                                    |
| Popis montážní desky  | Bez montážního panelu                                                                                                                                                                                               |
| Typ krycí desky       | Bez těsnící desky                                                                                                                                                                                                   |
| Dostupnost pro provoz | Přední<br>Zadní<br>Boční části rozvaděče                                                                                                                                                                            |
| Odnímatelné díly      | Zadní panel pevný šrouby<br>Střecha pevný šrouby<br>Dveře pevný šrouby pro závěs dveří<br>Držák montážního panelu pevný šrouby<br>Posuvná lišta pevný šrouby<br>Adaptér pro stojiny pevný šrouby<br>Střední stojina |
| Materiál              | Pozinkovaná ocel pro rámeček<br>Pozinkovaná ocel pro stojiny<br>Polyamid 6 s 30 % skleněným vláknem pro rukojeť<br>Ocelový plech pro dveře<br>Ocelový plech pro panely<br>Zamak pro závěs dveří                     |
| Povrchová úprava      | Práškový epoxidový polyester                                                                                                                                                                                        |
| Barva                 | Rozvaděč : šedá RAL 7035<br>Rukojeť : černá RAL 9005                                                                                                                                                                |

## Životní prostředí

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| standarty       | IEC 62208            |
| stupeň krytí IP | IP55 podle IEC 60529 |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| stupeň ochrany IK | IK10 podle IEC 62262 |
|-------------------|----------------------|

## Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                 |
| RoHS                                    | Compliant - since 1040 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                              |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                                          |

## Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|