



Hlavní parametry

Řada	Mini Pragma
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Modulární rozváděč
Počet 18 mm modulů na řadu	4
Počet vodorovných řad	1
Typ čelního krytu	Kouřový
Šířka	124 mm venkovní
Výška	198 mm venkovní
Hloubka	95 mm outside

Doplňek

Montáž rozvodnice	Povrchová
Rozteč 9 mm	8
Celkový počet 18 mm modulů	4
[In] jmenovitý proud	50 A
Typ lišty	35 mm asymetrická lišta
Kabelová průchodka	1 holá příruba 1 příruba pro kabel, vedení
Funkce svorkovnice	Zemní / N
Počet svorkovnic	1 zemní svorkovnice s 4 našroubované vývody 1 nulová svorkovnice s 4 našroubované vývody
Výstupy z distribučního bloku	1 x 16 mm ² pro zemní 1 x 16 mm ² pro nulová 1 x 6 mm ² pro zemní 1 x 6 mm ² pro nulová 2 x 10 mm ² pro zemní 2 x 10 mm ² pro nulová
Materiál rozváděče	Zadní díl : technoplast Dveře : technoplast Čelní : technoplast
Barva	Čelní : bílá (RAL 9003) Door : smoked (RAL 9003)

Životní prostředí

standardy	EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11
označení kvality	IMQ
požární odolnost	Dveře : 650 °C Čelní : 650 °C Zadní díl : 650 °C
stupeň krytí IP	IP40
stupeň ochrany IK	IK07
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
-------------------------	-----------------------

RoHS	Vyhovuje - od 0901 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------