



Hlavní parametry

Řada	Mini Pragma
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Modulární rozváděč
Počet 18 mm modulů na řadu	4
Počet vodorovných řad	1
Typ čelního krytu	Kouřový
Šířka	126 mm nástěnná 150 mm venkovní
Výška	228 mm nástěnná 252 mm venkovní
Hloubka	18 mm venkovní 80 mm nástěnná 98 mm total
Hloubka	80 mm

Doplňek

Montáž rozvodnice	Zapuštěná
Rozteč 9 mm	8
Celkový počet 18 mm modulů	4
[In] jmenovitý proud	50 A
Typ lišty	35 mm asymetrická lišta
Kabelová průchodka	Předvyříznuté otvory
Funkce svorkovnice	Zemní / N
Počet svorkovnic	1 zemní svorkovnice s 4 našroubované vývody 1 nulová svorkovnice s 4 našroubované vývody
Výstupy z distribučního bloku	1 x 16 mm ² pro zemní 1 x 16 mm ² pro nulová 1 x 6 mm ² pro zemní 1 x 6 mm ² pro nulová 2 x 10 mm ² pro zemní 2 x 10 mm ² pro nulová
Materiál rozváděče	Zadní díl : technoplast Dveře : technoplast Čelní : technoplast
Barva	Čelní : bílá (RAL 9003) Door : smoked (RAL 9003)

Životní prostředí

standards	EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11
označení kvality	IMQ
požární odolnost	Dveře : 650 °C Čelní : 650 °C Zadní díl : 650 °C
stupeň krytí IP	IP40
stupeň ochrany IK	IK07
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0901 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------