



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma G Prisma Pack 250
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	S výřezem
Instalované zařízení	Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Easypact : pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná NSX100...250 a ampérmetr ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Enerlin'X : fixed FDM121 - control: remote control - vertical installation
Popis polů	1 x 4P : montážní deska držák : CVS100...160 vodorovná instalace 1 x 3P : montážní deska držák : CVS100...160 vodorovná instalace 1 x 4P : montážní deska držák : CVS250 vodorovná instalace 1 x 3P : montážní deska držák : CVS250 vodorovná instalace 1 x 3P : montážní deska držák : NSX100...160 vodorovná instalace 1 x 4P : montážní deska držák : NSX100...160 vodorovná instalace 1 x 3P : montážní deska držák : NSX250 vodorovná instalace 1 x 4P : montážní deska držák : NSX250 vodorovná instalace 1 x 3P : montážní deska držák : NSX100...250 a ampérmetr vodorovná instalace 1 x 4P : montážní deska držák : NSX100...250 a ampérmetr vodorovná instalace

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm Rozváděč Pack - šířka 600 mm Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Umístění připojení	Přímé připojení
Pocet vert. modulu (50 mm)	4
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA

Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	200 mm
Hmotnost přístroje	0,8 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0750 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------