



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P Prisma G
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	S výřezem
Instalované zařízení	Compact : pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
Popis pólů	1 x 4P : montážní deska držák : NSX400 svislá instalace 1 x 3P : montážní deska držák : NSX400 svislá instalace 1 x 3P : montážní deska držák : NSX630 svislá instalace 1 x 4P : montážní deska držák : NSX630 svislá instalace
Pracovní poloha	Svislá

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm Skříň - šířka 400 mm, hloubka 400 mm
Umístění připojení	Přední připojení Přímé připojení
Pocet vert. modulu (50 mm)	9
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	500 mm
Šířka	250 mm
Hmotnost přístroje	1 kg
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
-------------------------	-----------------------

RoHS	Vyhovuje - od 0750 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------