



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma G
Stupeň krytí IP	IP30
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	Plná

Doplněk

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 850 mm
Typ čelního krytu	Plný
Pocet vert. modulu (50 mm)	1
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Materiál rozváděče	Přední panel : lakovaný ocelový plech
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	50 mm
Šířka	750 mm
Hmotnost přístroje	0,5 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------