



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Označení výrobku	Pack 160
Stupeň krytí IP	IP31 s dveřmi a přístřeškem IP43 s dveřmi, přístřeškem a těsněním IP43 IP30 s dveřmi IP30 bez dveří
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Modulární rozváděč
Montáž rozvodnice	Povrchová Zapuštěná se sadou
Typ čelního krytu	Modulární
Pocet vert. modulu (50 mm)	6
Počet 18 mm modulů na řadu	24
Součást výrobku	Skříň (x1) Čelní deska (x2) Modulární lištu (x2) Uzemňovací sada (x1)

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Rozváděč Pack - šířka 555 mm
[Ui] jmenovité izolační napětí	750 V na hlavních zadních sběrnících podle IEC 61439-2
[In] jmenovitý proud	160 A při 40 °C podle IEC 61439-2
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	25 kA (1 s) podle IEC 61439-2
[Ipk] jmenovitý dynamický proud	53 kA podle IEC 61439-2
Frekvence sítě	50/60 Hz
Počet vodorovných řad	2
Materiál rozváděče	Rozváděč : zušlechtěný ocelový plech
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	480 mm
Šířka	555 mm
Hloubka	157 mm
Hmotnost přístroje	8,56 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK08 s dveřmi IK07 bez dveří podle EN/IEC 62262
stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
standarty	IEC 62208 IEC 61439-2 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1809 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------