



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Označení výrobku	Pack 160
Stupeň krytí IP	IP31 s dveřmi a přístřeškem IP43 s dveřmi, přístřeškem a těsněním IP43 IP30 s dveřmi IP30 bez dveří
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Modulární rozváděč
Montáž rozvodnice	Povrchová Zapuštěná se sadou
Typ čelního krytu	Modulární
Pocet vert. modulu (50 mm)	18
Počet 18 mm modulů na řadu	24
Součást výrobku	Skříň (x1) Uzemňovací sada (x1) Čelní deska (x6) Modulární lištu (x6)

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Rozváděč Pack - šířka 555 mm
[U _i] jmenovité izolační napětí	750 V na hlavních zadních sběrnících podle IEC 61439-2
[I _n] jmenovitý proud	160 A při 40 °C podle IEC 61439-2
[I _{cw}] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	25 kA (1 s) podle IEC 61439-2
[I _{pk}] jmenovitý dynamický proud	53 kA podle IEC 61439-2
Frekvence sítě	50/60 Hz
Počet vodorovných řad	6
Materiál rozváděče	Rozváděč : zušlechtný ocelový plech
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	1080 mm
Šířka	555 mm
Hloubka	157 mm
Hmotnost přístroje	16,06 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK08 s dveřmi IK07 bez dveří podle EN/IEC 62262
stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
standarty	IEC 62208 IEC 61439-2 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1809 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------