



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Označení výrobku	Pack 160
Stupeň krytí IP	IP30
Typ produktu nebo součásti	Dveře
Montáž rozvodnice	Povrchová Zapuštěná se sadou
Typ čelního krytu	Plný
Součást výrobku	Dveře Rukojeť Zámek s klíčem (klíč 405) Další zámek a vložka (objednat samostatně) Závěs dveří (x2)

Doplňěk

Boční otevírání dveří	Oboustranné
Počet zámků	1
Velikost otvoru	130 °
Počet 18 mm modulů na řadu	24
Celkový počet 18 mm modulů	48
Popis rozváděče/skříně	Rozváděč Pack - šířka 555 mm Rozšiřující skříň - šířka 555 mm
Počet vert. modulu (50 mm)	9
Počet vodorovných řad	2
Materiál rozváděče	Zušlechťený ocelový plech
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	480 mm
Šířka	550 mm
Hloubka	22 mm
Hmotnost přístroje	2,98 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK08 podle EN/IEC 62262
standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0823 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------