



## Hlavní parametry

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Řada výrobků               | Canalis             |
| Typ produktu nebo součásti | Přípojnícový systém |
| Kompatibilita              | KBB                 |

## Doplňěk

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použití zařízení                         | Osvětlení<br>Distribuční rovný díl                                                                                                                                                                                                    |
| Vyzařované magnetické pole               | 2 pT                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí           | 230...400 V                                                                                                                                                                                                                           |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 690 V                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud            | 40 A při 35 °C                                                                                                                                                                                                                        |
| Frekvence sítě                           | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                              |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud | 0,94 kA                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ipk] jmen. dynam. proud                 | 9.6 kA                                                                                                                                                                                                                                |
| Mez tepelného namáhání                   | 900 kA².s                                                                                                                                                                                                                             |
| THDI                                     | 40 A při 0...15 %<br>32 A při 15...33 %<br>28 A při 33...100 %                                                                                                                                                                        |
| Úbytek napětí                            | 0,3 V s účíníkem = 1 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky<br>0,28 V s účíníkem = 0,9 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky<br>0,25 V s účíníkem = 0,8 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky<br>0,22 V s účíníkem = 0,7 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky |
| Montáž                                   | Šrouby                                                                                                                                                                                                                                |
| Popis sběrnice                           | Přímá délka                                                                                                                                                                                                                           |
| Počet pólů přípojnícového systému        | L + N + PE                                                                                                                                                                                                                            |
| Počet obvodů                             | 1                                                                                                                                                                                                                                     |
| Počet vývodů - zásuvek                   | 2                                                                                                                                                                                                                                     |
| Typ ovládání                             | Ne                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uzemňovací obvod                         | Izolovaná zem                                                                                                                                                                                                                         |
| Standardy                                | EN/IEC 60439-2<br>EN/IEC 61439-6                                                                                                                                                                                                      |
| Šířka                                    | 2100 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| Hloubka                                  | 51 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Výška                                    | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Délka                                    | 2 m                                                                                                                                                                                                                                   |
| Barva                                    | RAL 9003 : bílá                                                                                                                                                                                                                       |
| Hmotnost přístroje                       | 1,7 kg                                                                                                                                                                                                                                |
| Počet kusů na sadu                       | Sada 6                                                                                                                                                                                                                                |

## Životní prostředí

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| stupeň krytí IP   | IP55 podle EN/IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK06 podle EN/IEC 62262 |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 0...35 °C at 100 % of In |
|                                     | 35...40 °C at 96 % of In |
|                                     | 40...45 °C at 93 % of In |
|                                     | 45...50 °C at 89 % of In |
|                                     | 50...55 °C at 85 % of In |

---

## Nabídka udržitelnosti

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium |
|-------------------------|----------------------------|

---

## Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

---