

XUFN01321

plastové optické vlákno pro čidlo-difúzní-polohování-
standard-2m-Sn18mm



Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XU
Označení snímače	XUF
[Sn] jmenovitý dosah snímání	0,018 m
Typ koncovky	M2,6 x 0,45, standardní koncovka se závitem

Doplňěk

Typ elektronického snímače	Fotoelektrický snímač
Provedení snímače	Design optického vlákna
Použití výrobku	XUDA
Materiál optic. vlákna	PMMA
Materiál pouzdra	PE
Detekční systém	Difúzní
Použití optického vlákna	Umístění
Délka optického vlákna	2 m
Vnější průměr	1 mm
Minimální poloměr ohybu	10 mm
Typ vývodky	M4 x 0,7
Jádro optického vlákna	2 x Ø 0,5 mm
Hmotnost přístroje	0,045 kg

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C
odolnost proti vibracím	7 gn při 10...55 Hz podle IEC 60068-2-27
odolnost proti otřesům	30 gn (doba trvání = 11 ms) podle IEC 60068-2-27
stupeň krytí IP	IP64 podle IEC 60529 IP641 podle NF C 20-010

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0648 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------