

XZCP1771L10

kabel s konektorem XZ - samice přímá - 7/8"16 UN -
5 pin - kabel PUR 10m



Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Předzapojené konektory
Název řady	Všeobecné použití

Doplněk

Elektrické připojení	7/8"16 UN, 5 pinů (zahrnuje pin uzemnění) přímý konektor samice
Upevnění konektoru na kabel	Našroubováním
Materiál objímky	Kov
Signalizace stavu LED	Ne
Délka kabelu	10 m
Vnější průměr kabelu	6,7 mm
Typ kabelu	5 x 0,5 mm ²
Izolace vodiče	PUR
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC
[In] jmenovitý proud	6 A
Přechodový odpor	5000 μΩ
Izolační odpor	1 GΩ
Hmotnost přístroje	0,95 kg


Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP67
teplota okolního vzduchu pro provoz	-35...90 °C (statický) -5...90 °C (ohobný)
teplota okolí pro uskladnění	-35...100 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0726 - Schneider Electric prohlášení o shodě


Dimensions



L : Length of cable

Connections and Schemes

Connector



BU : Blue

BN : Brown

BK : Black

Y/G : Yellow / Green

BK/WH : Black / White