



### Hlavní parametry

|                                    |                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada výrobků                       | NSX400...630                                                                                                                             |
| Typ produktu nebo součásti         | Řídicí jednotka                                                                                                                          |
| Kompatibilní řada                  | Compact NSX400<br>Compact NSX630                                                                                                         |
| Použití zařízení                   | Distribuce                                                                                                                               |
| Popis pólů                         | 3P                                                                                                                                       |
| Popis chráněných pólů              | 3t                                                                                                                                       |
| Typ sítě                           | AC                                                                                                                                       |
| Frekvence sítě                     | 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Označení jednotky spouští          | Micrologic 2.3                                                                                                                           |
| Provedení jednotky spouští         | Elektronická                                                                                                                             |
| Ochrana funkce jednotky spouští    | LSol                                                                                                                                     |
| Jmenovitá hodnota jednotky spouští | 630 A 40 °C                                                                                                                              |
| Typ ochrany                        | Overload protection (long time) L<br>Short time short-circuit protection with fixed delay So<br>Instantaneous short-circuit protection I |

### Doplňek

|                                                        |                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montáž                                                 | Pevná                                                   |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí                         | 690 V AC 50/60 Hz                                       |
| Nastavení spouště na přetížení Ir                      | Nastavitel. 9 hodnot                                    |
| Rozsah nastavení spouště na přetížení                  | 0,9 – 1 x Io                                            |
| Nastavení časového zpoždění spouště na přetížení       | Pevná                                                   |
| [tr] časové zpoždění spouště na přetížení              | 11 s at 7.2 x Ir<br>16 s at 6 x Ir<br>400 s at 1.5 x Ir |
| Tepelná paměť                                          | 20 minut před a po vypnutí                              |
| Typ nastavení zkratové spouště Isd                     | Nastavitelná                                            |
| [Isd] rozsah nastavení zkratové spouště                | 1.5...10 x Ir                                           |
| Typ nastavení zpoždění zkratové spouště                | Pevná                                                   |
| Rozsah nastavení okamžité zkratové spouště INST typ li | Pevná                                                   |
| Rozsah nastavení okamžité spouště                      | 6900 A                                                  |

### Životní prostředí

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| standardy                           | EN/IEC 60947-2<br>UL 508 |
| certifikace výrobku                 | CCC<br>Marine<br>EAC     |
| stupeň krytí IP                     | IP40 podle IEC 60529     |
| stupeň znečištění                   | 3 vyhovuje IEC 60947-1   |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...70 °C              |
| teplota okolí pro uskladnění        | -50...85 °C              |

### Nabídka udržitelnosti

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                    | Vyhovuje - od 0819 - Schneider Electric prohlášení o shodě |

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                 |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný                                 |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|