



Hlavní parametry

Řada výrobků	NSX400...630 Easypact CVS400...630
Řada	Compact
Typ produktu nebo součásti	Doplněk Vigi
Použití zařízení	Zapojení
Kompatibilní řada	Easypact - EasyPact CVS jistič Compact - Compact NSX jistič
Popis pólů	4P
[In] jmenovitý proud	400 A 630 A
Typ chráničového modulu	MB
Třída proudového chrániče	Třída A
Nastavení citlivosti reziduálního zemního proudu	Nastavitelných 5 hodnot
[IΔn] nastavení citlivosti proud. chrániče	0,3...30 A
Nastavení časového zpoždění reziduálního zemního proudu	Nastavitelné 4 hodnoty
[Δt] nastavení časového zpoždění proud. chrániče	0 ms 150 ms 310 ms 60 ms

Doplněk

Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	200...440 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
Proudový chránič	Ano
Maximální doba vypnutí	< 800 ms
Kategorie přepětí	Třída II

Životní prostředí

tř.ochrany před úrazem el. proudem	Třída II
standards	IEC 60947-2

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0818 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------