

LV480884

blok 1 proud. transformátoru (3P) 150/1 A-třída 1-2,5
VA-pro Fupact ISFL160



Hlavní parametry

Řada	Fupact
Typ produktu nebo součásti	Blok 1 proud. transformátoru
Použití zařízení	Napájení
Kompatibilní řada	Fupact ISFL - ISFL160
Popis pólů	3P
Převod měř. transformátoru proudu	150/1 A
Príkon	2,5 VA

Doplňěk

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro měření
Typ měř. transformátoru proudu	Třída měření 1
Bezpečnostní faktor	≤ 5
[Ue] jmenovité pracovní napětí	800 V AC při 50/60 Hz
Stupeň krytí IP	IP20
Standardy	BS 7626 IEC 60044-1 VDE 0414
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C
Výška	328,5 mm
Šířka	49,5 mm
Hloubka	30 mm

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.