



Hlavní parametry

Řada	Spacial
Typ produktu nebo součásti	Těsnění pro kabel s konektory
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství uspořádání kabeláže
Použití zařízení	Víceúčelové
Kompatibilní řada	Spacial Spacial SF vhodný rozvaděč Spacial Spacial CRN kompaktní rozvodnice Thalassa Thalassa PLM kompaktní rozvodnice Spacial Spacial S3CM ovládací rozvodnice Spacial Spacial SBM průmyslová skříňka Thalassa Thalassa PLA vhodný rozvaděč Spacial Spacial S3D kompaktní rozvodnice Thalassa Thalassa PHD vhodný rozvaděč Thalassa Thalassa PLS izolovaná mod. skříňka
Sestava zařízení	1 těsnění
Počet kusů na sadu	Sada 10

Doplňek

Příslušenství / umístění samostatných dílů	Kabel
Montážní držák	Deska kabelových vstupů pro konektory
Materiál	Termoplastická guma
Počet kabelových průchodek	1
Počet kabelových průchodek	1 x 20...21 mm
Vnější průměr kabelu	20...21 mm
Hmotnost přístroje	0,022 kg

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------