



Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	ClimaSys CE
Typ produktu nebo součásti	Výměník vzduch-voda
Montážní poloha	Boční strany skříně
Chladicí výkon	15000 W

Doplňk

Tlak	8 bar pro vodu
Úbytek tlaku	4,8 bar
Průtok vody	Vnitřní obvod : 2000 l/h
Proudění vzduchu	Externí obvod : 2900 m3/h
Typ ovládání	Termostat
Nastavení rozsahu teplot	20...46 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	Mimo skříně : 1...70 °C Uvnitř skříně : 20...60 °C
Kontrolovaná kapalina	Voda
Typ připojení	G 3/4 (samice)
Vstupní napětí	230 V 50/60 Hz
[In] jmenovitý proud	1,4 A
Spotřeba energie	320 W
Výška	Externí : 1932 mm
Šířka	Externí : 797 mm
Hloubka	Externí : 206 mm
Hmotnost přístroje	92 kg
Úroveň hluku	72 dB vyhovuje EN/ISO 3746
Typ ochrany	Tepelná ochrana : T 4 A
Materiál	Ocel
Barva	Šedá RAL 7035

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 na vnitřní obvod podle IEC 60529 IP55 na vnější obvod podle IEC 60529
certifikace výrobku	CE
směrnice	2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita 2006/42/EC - stroje a zařízení 2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí
standarty	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------