



Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	ClimaSys CE
Typ produktu nebo součásti	Výměník vzduch-voda
Montážní poloha	Boční strany skříně
Chladicí výkon	1000 W

Doplňk

Tlak	5 bar pro vodu
Úbytek tlaku	0,1 bar
Průtok vody	Vnitřní obvod : 150 l/h
Proudění vzduchu	Externí obvod : 330 m3/h
Typ ovládání	Termostat
Nastavení rozsahu teplot	20...46 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	Mimo skříně : 1...70 °C Uvnitř skříně : 20...60 °C
Kontrolovaná kapalina	Voda
Typ připojení	G 3/8 (samice)
Vstupní napětí	230 V 50/60 Hz
[In] jmenovitý proud	0,17 A
Spotřeba energie	29 W
Výška	Externí : 450 mm
Šířka	Externí : 310 mm
Hloubka	Externí : 115 mm
Hmotnost přístroje	12 kg
Úroveň hluku	55 dB
Typ ochrany	Tepelná ochrana : T 2 A
Materiál	Ocel
Barva	Šedá RAL 7035

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 na vnitřní obvod podle IEC 60529 IP55 na vnější obvod podle IEC 60529
certifikace výrobku	UL
standarty	DIN 3168

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------