



## Hlavní parametry

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Řada                       | ClimaSys            |
| Označení výrobku           | ClimaSys CE         |
| Typ produktu nebo součásti | Výměník vzduch-voda |
| Montážní poloha            | Boční strany skříně |
| Chladicí výkon             | 4500 W              |

## Doplňěk

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tlak                                | 5 bar pro vodu                                        |
| Úbytek tlaku                        | 0,2 bar                                               |
| Průtok vody                         | Vnitřní obvod : 500 l/h                               |
| Proudění vzduchu                    | Externí obvod : 1450 m3/h                             |
| Typ ovládání                        | Termostat                                             |
| Nastavení rozsahu teplot            | 20...46 °C                                            |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | Mimo skříně : 1...70 °C<br>Uvnitř skříně : 20...60 °C |
| Kontrolovaná kapalina               | Voda                                                  |
| Typ připojení                       | G 1/2 (samice)                                        |
| Vstupní napětí                      | 230 V 50/60 Hz                                        |
| [In] jmenovitý proud                | 0,71 A                                                |
| Spotřeba energie                    | 160 W                                                 |
| Výška                               | Externí : 1148 mm                                     |
| Šířka                               | Externí : 398 mm                                      |
| Hloubka                             | Externí : 163 mm                                      |
| Hmotnost přístroje                  | 30 kg                                                 |
| Úroveň hluku                        | 69 dB                                                 |
| Typ ochrany                         | Tepelná ochrana : T 2 A                               |
| Materiál                            | Ocel                                                  |
| Barva                               | Šedá RAL 7035                                         |

## Životní prostředí

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| stupeň krytí IP     | IP55 na vnitřní obvod podle IEC 60529<br>IP55 na vnější obvod podle IEC 60529 |
| certifikace výrobku | UL                                                                            |
| standarty           | DIN 3168                                                                      |

## Nabídka udržitelnosti

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium                                            |
| RoHS                    | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |

## Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|