



Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	ClimaSys CE
Typ produktu nebo součásti	Výměník vzduch-voda
Montážní poloha	Boční strany skříně
Chladicí výkon	15000 W

Doplňěk

Tlak	8 bar pro vodu
Úbytek tlaku	4,8 bar
Průtok vody	Vnitřní obvod : 2000 l/h
Proudění vzduchu	Externí obvod : 2900 m3/h
Typ ovládání	Termostat
Nastavení rozsahu teplot	20...46 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	Mimo skříně : 1...70 °C Uvnitř skříně : 20...60 °C
Kontrolovaná kapalina	Voda
Typ připojení	G 3/4 (samice)
Vstupní napětí	230 V 50/60 Hz
[In] jmenovitý proud	1,4 A
Spotřeba energie	320 W
Výška	Externí : 1932 mm
Šířka	Externí : 797 mm
Hloubka	Externí : 206 mm
Hmotnost přístroje	92 kg
Úroveň hluku	72 dB vyhovuje EN/ISO 3746
Typ ochrany	Tepelná ochrana : T 4 A
Materiál	Nerezová ocel
Barva	Šedá RAL 7035

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 na vnitřní obvod podle IEC 60529 IP55 na vnější obvod podle IEC 60529
certifikace výrobku	CE
směrnice	2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita 2006/42/EC - stroje a zařízení 2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí
standarty	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------