

## NSYCU15K3P4

ClimaSys vnitřní chladicí jednotka na boku skříně -  
14800W @ 400 V



### Hlavní parametry

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Řada                       | ClimaSys                                       |
| Označení výrobku           | CU                                             |
| Typ produktu nebo součásti | Chladicí jednotka                              |
| Montážní poloha            | Boční                                          |
| Typ instalace              | Vnitřní                                        |
| Použití výrobku            | Pro skříně                                     |
| Montáž                     | Šrouby                                         |
| Vstupní napětí             | 400 V 50 Hz                                    |
| Počet fází v síti          | 3 fáz.                                         |
| Chladicí výkon             | 14800 W 50 Hz L35-L35<br>11300 W 50 Hz L35-L50 |

### Doplňek

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Výška                               | 2000 mm                                                                    |
| Šířka                               | 800 mm                                                                     |
| Hloubka                             | 550 mm                                                                     |
| [In] jmenovitý proud                | 11 A                                                                       |
| Nárazový proud                      | 49 A                                                                       |
| Příkon ve W                         | 5750 W při 50 Hz, L35-L35<br>6900 W při 50 Hz, L35-L50                     |
| Koef. energetické účinnosti         | 2,6                                                                        |
| Typ ovládání                        | Elektronický kontrolér                                                     |
| Nastavení rozsahu teplot            | 20...50 °C                                                                 |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | 50 °C, maximum<br>20...46 °C, uvnitř skříně<br>20...50 °C, mimo skříně     |
| Úroveň hluku                        | 67 dB vyhovuje EN/ISO 3746                                                 |
| Tlak                                | 39 bar                                                                     |
| Proudění vzduchu                    | Vnitřní obvod : 4300 m3/h při 50 Hz<br>Externí obvod : 5800 m3/h při 50 Hz |
| Hmotnost přístroje                  | 240 kg                                                                     |
| Typ chladicího plynu                | R410a (3,5 kg)                                                             |
| Typ filtru ventilátoru              | Volitelně externí obvodový filtr                                           |
| Typ ochrany                         | Tepelná ochrana : T 20 A<br>Zkratová ochrana :                             |
| Materiál                            | Ocel                                                                       |
| Barva                               | Šedá RAL 7035                                                              |

### Životní prostředí

|                     |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| certifikace výrobku | CE                                                                                                                        |
| směrnice            | 2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita<br>2006/42/EC - stroje a zařízení<br>2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí |
| standarty           | EN 60204-1<br>EN/ISO 12100<br>EN 60335-1<br>EN 378<br>EN 60335-2-40                                                       |
| stupeň krytí IP     | IP54 na vnitřní obvod podle IEC 60529<br>IP34 na vnější obvod podle IEC 60529                                             |

## Nabídka udržitelnosti

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium                                            |
| RoHS                    | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |

## Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|