

NSYCU15K3P460

ClimaSys vnitřní chladicí jednotka na boku skříně -
15150W @ 400 V



Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	CU
Typ produktu nebo součásti	Chladicí jednotka
Montážní poloha	Boční
Typ instalace	Vnitřní
Použití výrobku	Pro skříně
Montáž	Šrouby
Vstupní napětí	460 V 60 Hz
Počet fází v síti	3 fáz.
Chladicí výkon	15150 W 60 Hz L35-L35 11600 W 60 Hz L35-L50

Doplňěk

Výška	2000 mm
Šířka	800 mm
Hloubka	550 mm
[In] jmenovitý proud	11,8 A
Nárazový proud	51 A
Příkon ve W	6580 W při 60 Hz, L35-L35 7760 W při 60 Hz, L35-L50
Koef. energetické účinnosti	2.3
Typ ovládání	Elektronický kontrolér
Nastavení rozsahu teplot	20...50 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	50 °C, maximum 20...46 °C, uvnitř skříně 20...50 °C, mimo skříně
Úroveň hluku	67 dB vyhovuje EN/ISO 3746
Tlak	39 bar
Proudění vzduchu	Vnitřní obvod : 4300 m3/h při 60 Hz Externí obvod : 5800 m3/h při 60 Hz
Hmotnost přístroje	240 kg
Typ chladicího plynu	R410a (3,5 kg)
Typ filtru ventilátoru	Volitelně externí obvodový filtr
Typ ochrany	Tepelná ochrana : T 20 A Zkratová ochrana :
Materiál	Ocel
Barva	Šedá RAL 7035

Životní prostředí

certifikace výrobku	CE
směrnice	2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita 2006/42/EC - stroje a zařízení 2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí
standarty	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 378 EN 60335-2-40
stupeň krytí IP	IP54 na vnitřní obvod podle IEC 60529 IP34 na vnější obvod podle IEC 60529

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------