



Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	CU
Typ produktu nebo součásti	Chladicí jednotka
Montážní poloha	Střeška skříně
Typ instalace	Vnitřní
Použití výrobku	Pro skříň
Montáž	Šrouby
Vstupní napětí	460 V 60 Hz
Počet fází v síti	3 fáz.
Chladicí výkon	6990 Btu/h 60 Hz L35-L35 5320 Btu/h 60 Hz L35-L50

Doplňek

Výška	415 mm
Šířka	567 mm
Hloubka	401 mm
[In] jmenovitý proud	1,9 A
Nárazový proud	10 A
Příkon ve W	990 W při 60 Hz, L35-L35 1190 W při 60 Hz, L35-L50
Koef. energetické účinnosti	2.1
Typ ovládání	Elektronický kontrolér
Nastavení rozsahu teplot	20...45 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	20...45 °C, mimo skříň 45 °C, maximum 20...45 °C, uvnitř skříně
Úroveň hluku	65 dB
Tlak	25 bar
Proudění vzduchu	Externí obvod : 1820 m3/h při 60 Hz Vnitřní obvod : 1050 m3/h při 60 Hz
Hmotnost přístroje	52 kg
Typ chladicího plynu	R134a (0,55 kg)
Typ filtru ventilátoru	Volitelně externí obvodový filtr
Typ ochrany	Tepelná ochrana : T 6 A Zkratová ochrana :
Materiál	Ocel
Barva	Šedá RAL 7035

Životní prostředí

certifikace výrobku	UL
standards	DIN 3168
stupeň krytí IP	IP54 na vnitřní obvod podle IEC 60529 IP34 na vnější obvod podle IEC 60529

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------