

NSYCU300H

ClimaSys vnitřní chladicí jednotka skříně, ve vodorovné poloze - 300W @ 230 V



Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	CU
Typ produktu nebo součásti	Chladicí jednotka
Montážní poloha	Boční Na rozvaděč, ve vodorovné poloze
Typ instalace	Vnitřní
Použití výrobku	Pro skříně
Vstupní napětí	230 V 50/60 Hz
Počet fází v síti	1 fáz.
Chladicí výkon	300 W 50/60 Hz L35-L35 150 W 50/60 Hz L35-L50

Doplňek

Výška	340 mm
Šířka	525 mm
Hloubka	135 mm
[In] jmenovitý proud	1,5 A
Nárazový proud	4,2 A
Příkon ve W	270 W při 50/60 Hz, L35-L35 310 W při 50/60 Hz, L35-L50
Koef. energetické účinnosti	1.1
Typ ovládání	Elektronický kontrolér
Nastavení rozsahu teplot	20...55 °C při 50 Hz 20...50 °C při 60 Hz
Teplota okolního vzduchu pro provoz	20...46 °C, uvnitř skříně 55 °C, maximum 20...55 °C při 50 Hz, mimo skříně 20...50 °C při 60 Hz, mimo skříně
Úroveň hluku	61 dB vyhovuje EN/ISO 3746
Tlak	25 bar
Proudění vzduchu	Vnitřní obvod : 280 m3/h při 50/60 Hz Externí obvod : 280 m3/h při 50/60 Hz
Hmotnost přístroje	17 kg
Typ chladicího plynu	R134a (0,13 kg)
Typ filtru ventilátoru	Volitelně externí obvodový filtr
Typ ochrany	Tepelná ochrana : T 4 A Zkratová ochrana :
Materiál	Ocel
Barva	Šedá RAL 7035

Životní prostředí

certifikace výrobku	CE
směrnice	2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita 2006/42/EC - stroje a zařízení 2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí
standards	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 378 EN 60335-2-40
stupeň krytí IP	IP55 na vnější obvod podle IEC 60529

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------