



Hlavní parametry

Popis příslušenství / samostatného dílu	Kabel s volným koncem
Příslušenství / umístění samostatných dílů	Jednootáčkový a víceotáčkový enkodér SSI
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Příslušenství / náhradní díly	Propojovací kabel
Kompatibilita	XCC25.. XCC29.. XCC35.. XCC39..
Délka kabelu	0,5 m
Typ propojovacího kabelu	SSI Gray (RS422)//Gray PNP
Typ konektoru	Samice konektor M23 přímý konektor 1 Konektor SUB-D 37 samec přímý konektor 2
Typ napájecího obvodu	DC

Doplňěk

Meze napájecího napětí	11...30 V
Typ ochrany	Ochrana proti zkratu
Hmotnost přístroje	0,225 kg

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	0...50 °C
-------------------------------------	-----------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Wiring Diagram



Wiring Diagram

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0V	Data (+)	Cik (+)	R		Reset	R	+V	R	Data (-)	Cik (-)	R