



## Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XS
Název řady	Všeobecné použití
Typ snímače	Indukční snímač
Použití výrobku	-
Označení snímače	XS5
Provedení snímače	Tvar 8 x 43 x 8
Velikost	8 mm
Typ těla	Pevné
Materiál rozvaděče	Poniklovaná mosaz
Typ výstupního signálu	Diskrétní
Metoda připojení	3 vodiče
[Sn] jmenovitý dosah snímání	1,5 mm
Funkce diskretního výstupu	1 Z
Typ diskretního výstupu	PNP
Elektrické připojení	3 piny M8 konektor (samec)
[Us] jmenovité napájecí napětí	12...24 V DC
Spínací proud v mA	<= 200 mA
Stupeň krytí IP	IP67

## Doplňk

Detekční plocha	Boční horní
Vhodnost zapuštěné montáže čidla	Zapuštěná montáž
Materiál	Kov
Materiál čela	PPS
Typ výstupního obvodu	DC
Spínací frekvence	<= 2500 Hz
Označení	CE
Hloubka	8 mm
Výška	8 mm
Šířka	49 mm
Hmotnost přístroje	0.030 kg

## Životní prostředí

certifikace výrobku	UL
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0836 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

## Contractual warranty

