

XSPN02122L05

indukční čidlo XSP - válcové M12 - Sn 2 mm - kabel
5m



Hlavní parametry

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Řada výrobků | OsiSense XS |
| Název řady | Aplikace |
| Typ snímače | Indukční snímač |
| Označení snímače | XSP |
| Provedení snímače | Válcový M12 |
| Typ těla | Pevné |
| Typ výstupního signálu | Diskrétní |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 12...48 V DC |
| Stupeň krytí IP | IP67 podle IEC 60529 |

Doplňěk

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Detekční plocha | Přední |
| Meze napájecího napětí | 10...58 V DC |
| Reziduální proud | <= 0,5 mA pro vypnutý stav |
| Označení | CE |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| certifikace výrobku | CCC |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...70 °C |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium |
| RoHS | Nebude vyhovovat |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|