

XZCP0166L2

kabel s konektorem XZ - samice přímá - Ø 8 mm - 3
pin - kabel PUR 2m



Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Předzapojené konektory
Název řady	Všeobecné použití

Doplňěk

Elektrické připojení	Ø 8 mm, 3 piny přímý konektor samice
Upevnění konektoru na kabel	Nacvaknutím
Signalizace stavu LED	Ne
Délka kabelu	2 m
Vnější průměr kabelu	5,2 mm
Typ kabelu	3 x 0,34 mm ²
Izolace vodiče	PUR
[Ue] jmenovité pracovní napětí	60 V AC 75 V DC
[In] jmenovitý proud	4 A
Přechodový odpor	5000 µΩ
Izolační odpor	1 GΩ
Hmotnost přístroje	0,05 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP65 IP67
certifikace výrobku	CULus
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...80 °C (statický) -5...80 °C (ohobný)
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0649 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


Dimensions



L : Length of cable

Connections and Schemes

Connector



BU : Blue

BN : Brown

BK : Black