

XU2S18PP340L5R

bezpečnostní fotoelektrické čidlo XU2-S-detekce
těla-750..1200 mm-12..24 V



Hlavní parametry

Řada výrobků	Snímače Preventa Safety
Typ produktu nebo součásti	Přijímač bezpečnostních fotoelektrických snímačů s průchozím paprskem
Označení přístroje	XU2S
Kompatibilita	XPSCM1144 XPSCM1144P
Typ výstupu	1 bezpečnostní výstupy OSSD PNP
[Sn] jmenovitý dosah snímání	8 m

Doplněk

Detekční systém	Systém vysílač-přijímač
[Us] jmenovité napájecí napětí	12...24 V DC (10...30 V) against reverse polarity
Proud I (A)	<= 35 mA bez zátěže (naprázdno)
Typ přímé viditelnosti (zorné pole)	Po délce osy pouzdra
Elektrické připojení	Předzapojený
Vnější průměr kabelu	5 mm
Délka kabelu	5 m
Typ kabelu	4 x 0,34 mm ²
Krouticí moment	24 N.m fixing nut
Označení	CE
Materiál	Pouzdro : poniklovaná mosaz Čočky : PMMA
Hmotnost přístroje	0,25 kg

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
stupeň krytí IP	IP67 podle EN/IEC 60529
odolnost proti otřesům	30 gn (3 osy:3 krát) podle EN/IEC 60068-2-27
odolnost proti vibracím	7 gn (f = 10...55 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1440 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

