



### Hlavní parametry

Řada	Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
Označení řady	Unica Class
Násobnost	4 násobný vodorovná 4 násobný svislá
Upevnění	Zacvaknutím
Barva krycího rámečku	Bílá (sklo)

### Doplňěk

Materiál	ASA + PC vnitřní část Sklo krycí rámeček Zamak krycí rámeček
Standardy	EN 60669-1
Výška	93 mm
Šířka	315 mm
Hloubka	11 mm
Vzdálenost mezi středy	71 mm
Hmotnost přístroje	0,348 kg
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy

### Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------