

## MGU88.071.12

Unica Wireless - vysílač bateriový pro Unica Basic/Colors - 2 mod. - polar



### Hlavní parametry

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Řada výrobků               | Unica Wireléss  |
| Typ produktu nebo součásti | Tlačítko napájené baterií   |
| Kompatibilita              | Unica Class krycí rámečky   |
| Funkce spínače             | 1cestný   |
| Přenosová frekvence        | 868 MHz   |
| Počet modulů               | 2 moduly  |
| Upevnění                   | Šrouby<br>Zaseknutím  |
| Barevný odstín             | Grafitová   |
| Sestava zařízení           | 1 velká klapka a 2 úzké klapky<br>Plochý upevňovací rám<br>Lithiová baterie |
| Součást výrobku            | Sadu 12 symbolů   |

### Doplněk

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Montáž připojovacího zařízení       | Povrchová  |
| Složení a typ kontaktů              | 1 Z  |
| Pracovní dosah                      | Vnitřní : 10...50 m<br>Venkovní : <= 300 m   |
| Počet baterií                       | 1 CR2032 (lithiová): 3 V - autonomie: 5 – 7 let  |
| Standardy                           | 89/336/EEC<br>99/5/EEC<br>EN 61000-6-2<br>EN 61001-6-3<br>ETSI EN 300 220<br>ETSI EN 301 489 |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | -5...50 °C   |
| Relativní vlhkost                   | 20...95 %  |
| Hloubka                             | 5 mm   |
| Výška                               | 88 mm  |
| Šířka                               | 96 mm  |
| Hloubka                             | 19 mm  |

### Životní prostředí

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| stupeň krytí IP                     | IP20  |
| popis prostředí                     | Aceton<br>Alkohol<br>Čpavek<br>Bělidlo<br>Tekuté mýdlo<br>Olej<br>Benzín<br>Odolný UV<br>Kapalina na čištění oken |
| zdraví a otázky životního prostředí | Bez halogenidů  |

### Nabídka udržitelnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium  |
| RoHS                    | Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric                |
| REACH                   | Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících újinyých analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---