

## MGU88.071.30

Unica Wireless - vysílač bateriový pro Unica Basic/Colors - 2 mod. - marfil



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Unica Wireléss
Typ produktu nebo součásti	Tlačítko napájené baterií
Kompatibilita	Unica Class krycí rámečky
Funkce spínače	1cestný
Přenosová frekvence	868 MHz
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Šrouby Zaseknutím
Barevný odstín	Hliníková
Sestava zařízení	1 velká klapka a 2 úzké klapky Plochý upevňovací rám Lithiová baterie
Součást výrobku	Sadu 12 symbolů

### Doplněk

Montáž připojovacího zařízení	Povrchová
Složení a typ kontaktů	1 Z
Pracovní dosah	Vnitřní : 10...50 m Venkovní : <= 300 m
Počet baterií	1 CR2032 (lithiová): 3 V - autonomie: 5 – 7 let
Standardy	89/336/EEC 99/5/EEC EN 61000-6-2 EN 61001-6-3 ETSI EN 300 220 ETSI EN 301 489
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...50 °C
Relativní vlhkost	20...95 %
Hloubka	5 mm
Výška	88 mm
Šířka	96 mm
Hloubka	19 mm

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

## Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---