



### Hlavní parametry

Řada	Kaedra
Typ produktu nebo součásti	Rozvaděč odolný proti povětrnostním vlivům
Typ rozvaděče	Rozvodnice pro zásuvky a zástrčky
Příslušenství v dodávce skříňe	1 deska pro zásuvky 50 x 50 1 svorkovnice 4 otvory

### Doplňěk

Montáž rozvodnice	Povrchová
Počet 18 mm modulů na řadu	4
Celkový počet 18 mm modulů	4
Počet vodorovných řad	1
Třída el. izolace	Třída II Dvojitá izolace
Počet otvorů na rozhraní	3
Počet panelů	1 pro pro zásuvky 50 x 50
Součást výrobku	1 plate for 50 x 50 power outlet 1 svorkovnici 4 otvorů
Typ čelního krytu	Průhledný
Ztrátový výkon ( W )	6,5 W
[In] jmenovitý proud	63 A
Počet předlisovaných vývodů PG ISO	1
Počet svorkovnic	1 s 4 vývody
Výstupy z distribučního bloku	2 x 10 mm <sup>2</sup> 2 x 16 mm <sup>2</sup>
Popis voleb pro uzamknutí	Volitelný zámek
Materiál rozvaděče	Samozhášecí polymer
Rozměry (půdorys) základny	65 x 85 mm
Šířka	98 mm
Výška	392 mm
Hloubka	98.5 mm
Barva	Dveře : průhledná zelená Rozvaděč : světle šedá ( RAL 7035 )

### Životní prostředí

standardy	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 670
požární odolnost	750 °C podle IEC 60695-2-1
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK09 podle EN 50102
popis prostředí	Odolný UV třída 3 podle ISO 4582 2010 Ultrafialová zkouška degradace podle ISO 4892-2 2013
kategorie přepětí	II
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C

---

Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---