



Hlavní parametry

Řada	Kaedra
Typ produktu nebo součásti	Rozvaděč odolný proti povětrnostním vlivům
Typ rozvaděče	Rozvodnice pro zásuvky a zástrčky
Příslušenství v dodávce skříňě	1 deska pro ovládací tlačítka 1 svorkovnice 4 otvory 2 desky pro zásuvky 65 x 85

Doplňěk

Montáž rozvodnice	Povrchová
Počet 18 mm modulů na řadu	5
Celkový počet 18 mm modulů	5
Počet vodorovných řad	1
Třída el. izolace	Třída II Dvojitá izolace
Počet otvorů na rozhraní	2
Počet panelů	2 pro pro zásuvky 65 x 85 1 pro pro tlačítkové ovladače
Součást výrobku	1 desku pro ovl. tlačítko 2 desku pro vývod 65 x 85 1 svorkovnici 4 otvorů
Typ čelního krytu	Průhledný
Ztrátový výkon (W)	12 W
[In] jmenovitý proud	63 A
Typ lišty	DIN
Počet předlisovaných vývodů PG ISO	3
Počet svorkovnic	1 s 4 vývody
Výstupy z distribučního bloku	2 x 10 mm ² 2 x 16 mm ²
Popis voleb pro uzamknutí	Volitelný zámek
Materiál rozvaděče	Samozhášecí polymer
Rozměry (půdorys) základny	90 x 100 mm
Šířka	138 mm
Výška	460 mm
Hloubka	160 mm
Barva	Dveře : průhledná zelená Rozvaděč : světle šedá (RAL 7035)

Životní prostředí

standards	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 670
požární odolnost	750 °C podle IEC 60695-2-1
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK09 podle EN 50102
popis prostředí	Odolný UV třída 3 podle ISO 4582 2010

kategorie přepětí	II
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------
