



Hlavní parametry

Řada	Kaedra
Typ produktu nebo součásti	Rozvaděč odolný proti povětrnostním vlivům
Typ rozvaděče	Rozvodnice pro zásuvky a zástrčky
Příslušenství v dodávce skříňě	1 svorkovnice 16 otvorů 1 držák svorkovnice 2 desky pro ovládací tlačítka 2 kabelové pásky 8 desek pro napájecí zásuvky 65 x 85

Doplňěk

Montáž rozvodnice	Povrchová
Počet 18 mm modulů na řadu	18
Celkový počet 18 mm modulů	18
Počet vodorovných řad	1
Třída el. izolace	Třída II Dvojitá izolace
Počet otvorů na rozhraní	8
Počet panelů	8 pro pro zásuvky 65 x 85 2 pro pro tlačítkové ovladače
Součást výrobku	2 wiring strap 8 plate for 65 x 85 power outlet 1 terminal block support 2 plate for push-button control 1 terminal block 16 holes
Typ čelního krytu	Průhledný
Ztrátový výkon (W)	34 W
[In] jmenovitý proud	90 A
Typ lišty	DIN
Počet předlisovaných vývodů PG ISO	17
Počet svorkovnic	1 s 16 vývody
Popis voleb pro uzamknutí	Volitelný zámek
Materiál rozvaděče	Samozhášecí polymer
Rozměry (půdorys) základny	90 x 100 mm
Šířka	448 mm
Výška	460 mm
Hloubka	160 mm
Barva	Dveře : průhledná zelená Rozvaděč : světle šedá (RAL 7035)

Životní prostředí

standards	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 670
požární odolnost	750 °C podle IEC 60695-2-1
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK09 podle EN 50102
popis prostředí	Odolný UV třída 3 podle ISO 4582 2010 Ultrafialová zkouška degradace podle ISO 4892-2 2013

kategorie přepětí	II
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------
