



### Hlavní parametry

Řada	Kaedra
Typ produktu nebo součásti	Rozvaděč odolný proti povětrnostním vlivům
Typ rozvaděče	Univerzální rozvaděč

### Doplňěk

Montáž rozvodnice	Povrchová
Třída el. izolace	Třída II Dvojitá izolace
Typ čelního krytu	Neprůhledný Oboustranný
[In] jmenovitý proud	63 A
Počet předlisovaných vývodů PG ISO	17
Popis voleb pro uzamknutí	Volitelný zámek
Materiál rozvaděče	Samozhášecí polymer
Šířka	340 mm
Výška	460 mm
Hloubka	160 mm
Barva	Rozvaděč : světle šedá ( RAL 7035 )

### Životní prostředí

standardy	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 670
požární odolnost	750 °C podle IEC 60695-2-1
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK09 podle EN 50102
popis prostředí	Odolný UV třída 3 podle ISO 4582 2010 Ultrafialová zkouška degradace podle ISO 4892-2 2013
kategorie přepětí	II
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------