



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|---------------|
| Řada | Unica |
| Použití zařízení | Montáž |
| Typ produktu nebo součásti | Krycí rámeček |
| Označení řady | Unica Allegro |
| Počet modulů | 6 modulů |
| Upevnění | Zacvaknutím |
| Barva krycího rámečku | Slonová |

Doplňěk

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Materiál | ASA + PC krycí rámeček |
| Standardy | EN 60669-1 |
| Výška | 80 mm |
| Šířka | 193 mm |
| Hloubka | 14 mm |
| Hmotnost přístroje | 0,025 kg |
| Segment trhu | Rezidenční Malé komerční budovy |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|---|
| stupeň ochrany IK | IK01 |
| stupeň krytí IP | IP20 |
| popis prostředí | Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken |
| zdraví a otázky životního prostředí | Bez halogenidů |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|