



## Hlavní parametry

Řada	Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
Označení řady	Unica Basic
Násobnost	2násobný svislá
Počet modulů	2 x 1 modul
Upevnění	Šrouby
Barevný odstín	Bílá

## Doplňěk

Materiál	Krycí rámeček : ASA + PC Montážní rám : polyamid 6
Standardy	EN 60669-1
Šířka	35 mm
Výška	143 mm
Hloubka	10,91 mm
Vzdálenost mezi středy	68 mm
Hmotnost přístroje	0,018 kg

## Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------