



### Hlavní parametry

Řada	Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
Označení řady	Unica Plus
Násobnost	2násobný vodorovná
Počet modulů	2 x 6 modulů
Upevnění	Šrouby
Barevný odstín	Slonová kost
Dekorační barva	Slonovinová

### Doplňěk

Součást výrobku	Montážní rám
Materiál	Krycí rámeček : ASA + PC Vnitřní část : ASA + PC Montážní rám : LATER 4 G30V0 2307Y1 GRIS
Standardy	EN 60669-1
Šířka	195 mm
Výška	175 mm
Hloubka	16 mm
Vzdálenost mezi středy	69 mm
Hmotnost přístroje	0,18 kg

### Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------