



Hlavní parametry

Řada	Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Montážní krabice
Označení řady	Unica (standard)
Úprava zařízení	Montáž
Počet modulů	2 moduly
Násobnost	1 násobný
Upevnění	Piny
Barevný odstín	Bílá

Doplněk

Součást výrobku	Montážní rám
Montáž zařízení	Povrchová
Kabelová průchodka	9 knock-outs
Požární odolnost	650 °C @30 s
Materiál	Krabice : ASA + PC Montážní rám : PBT (polybutylen tereftalát)
Standardy	UNE 60670-1
Hloubka	28 mm
Šířka	89 mm
Výška	79 mm
Hmotnost přístroje	0,0592 kg

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------