



## Hlavní parametry

Řada	Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Montážní krabice
Označení řady	Unica Top - Unica Class
Úprava zařízení	Montáž
Počet modulů	4 moduly
Násobnost	2násobný
Upevnění	Piny
Barevný odstín	Technicky šedá

## Doplňěk

Součást výrobku	Montážní rám
Montáž zařízení	Povrchová
Kabelová průchodka	6 výřezy
Požární odolnost	650 °C @30 s
Materiál	Krabice : ASA + PC Montážní rám : PBT (polybutylen tereftalát)
Standards	UNE 60670-1
Hloubka	28 mm
Šířka	160 mm
Výška	79 mm
Hmotnost přístroje	0,1018 kg

## Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------