



### Hlavní parametry

Řada	Unica
Označení řady	Unica (standard)
Typ produktu nebo součásti	RJ45 konektor
Úprava zařízení	Mechanismus
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Kategorie	RJ45 - 8 contacts - category 6 <sub>A</sub> - transmission rate < 500 MHz
Součást výrobku	Držák štitku Ochranný kryt

### Doplňěk

Typ komunikační sítě	10GBASE-T
Typ komunikačního rozhraní	ATM 1200 Mbps
Počet modulů	1 modul
Počet konektorů	1
Typ značky	Infraplus
Typ konektoru	S-One
Typ stínění kabelu	S/FTP
Uspořádání vodičů	Stíněná kroucená dvoulinka
Připojení - svorky	Kliknutím
Upevnění	Zacvaknutím
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Hloubka	36 mm
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hloubka	25 mm

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP40
stupeň ochrany IK	IK01
teplota okolního vzduchu pro provoz	15...30 °C
teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
standarty	ISO 8877

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0844 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

## Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---